

Печать широкоформатных этикеток – до размера A4 Идеальная замена лазерному принтеру для печати накладных



CITIZEN CLP8301

ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ШТРИХ КОДА

Сфера применения


- Этикетки для паллетов, отгрузочные этикетки
- Этикетки с предупреждением для химических веществ
- Печать знаков и логотипов
- Использование вместо лазерных принтеров



Компактный дизайн

Корпус Hi-Open™ открывается вертикально и надежно защелкивается. Механизм Hi-Lift™ обеспечивает удобную загрузку материала для печати.

Удобное управление



Панель управления с ЖК-дисплеем с подсветкой облегчает настройку и управление работой принтера. На дисплей выводятся хорошо читаемые сообщения о статусе принтера.

Версии с отрезным механизмом или отрывной планкой



Для контроля длины распечатанного материала используется стандартная отрывная планка или отрезной механизм (опция).

CITIZEN

Micro HumanTech

Версии принтеров

Модель с функцией ожидания отрыва

Модель с отрывной планкой оборудована дополнительным датчиком в передней панели принтера, который включает режим ожидания принтера до тех пор, пока не будет оторван распечатанный материал.

Это идеальное решение для печати на рулонной бумаге для замены лазерного принтера в складских хозяйствах.



Характеристики принтеров

Версия модели	CLP 8301	CLP 8301 с функцией ожидания отрыва
Метод печати	Термоперенос и прямая термopечать	
Разрешение	300 точек/дюйм (11.8 точек/мм)	
Скорость печати (максимальная)	4 дюймов/сек (100 мм/сек)	
Ширина печати (максимальная)	8.60 дюймов, 219.5 мм	
Ширина материала для печати (мин - макс)	От 3.00 до 9.00 дюймов (от 76.2 до 228.6 мм)	
Длина материала для печати (мин - макс)	От 0.50 до 20.0 дюймов (от 12.7 до 508.0 мм) с расширенной памятью	
Размер рулона (макс), Размер основы (мин)	8 дюймов (200 мм) – внешний диаметр. Стандартный размер основы – минимум 3 дюйма (76мм). Внешнее отверстие для материала для печати	
Датчик материала для печати	Датчик с полным диапазоном регулировок: контроль расстояния между этикетками, прорези и черной метки.	
Толщина материала для печати (мин - макс)	От 0.0055 до 0.01 дюйма (от 0.140 до 0.254 мм)	
Тип материала для печати	Бумага в рулонах или фальцованная; этикетки отрезные, в рулоне или перфорированные, бирки, билеты. Намотка внутренняя или внешняя	
Размер красящей ленты	Максимальный внешний диаметр - 3.10 дюйма (78.0 мм). Длина - 1476 футов (450 метров) на основе диам. 1 дюйм (25 мм)	
Намотка красящей ленты / тип	Внешняя красящая сторона, автоматическая настройка. На основе воска, воска/смолы или смолы	
Эмульсия (языки)	Full Datamax® W-Class®, DMX800®. Частичная совместимость с Zebra® ZPL®	
Стандартные интерфейсы	Параллельный Centronics®, последовательный RS-232C	
Интерфейсы (опции)	USB (версия 1.1), Ethernet (10/100 BaseT), беспроводная ЛВС (802.11b, g*, n*)	
Тип корпуса, тип механизма	Металлический корпус Hi-Open™ с функцией надежного мягкого защелкивания. Механизм Hi-Lift™, обеспечивающий открытие под углом 90°	
Панель управления	2-строчный ЖК-дисплей с подсветкой и 6 кнопок управления	
ОЗУ (стандартная память)	Общий объем памяти - 8.0 Мб, 0.5 Мб доступно для пользователя	
Флэш-память (энергонезависимая память)	Общий объем памяти - 2.0 Мб, 0.5 Мб доступно для пользователя. Расширение памяти – 24 Мб (опция).	
Драйверы Windows®, программа для верстки	Бесплатно на CD (в комплекте с принтером), включая поддержку операционных систем Windows® XP®, 2003, 2008, Vista®	
Пауза для отрыва после печати	Нет	Да
Размер (Ш x Г x В мм)	395 x 415 x 260	395 x 425 x 260
Вес (приблизительный)	18.0 кг	18.2 кг
Гарантия	Заводская гарантия на принтер: 2 года или 100 км печати. На печатающую головку: 50 км или 6 месяцев в режиме термопереноса	

CITIZEN CLP8301

ПЕЧАТЬ ЭТИКЕТОК И ШТРИХ КОДА

Преимущества

- Механизм Hi-Lift™ для удобной замены красящей ленты и загрузки материала для печати.
- Корпус Hi-Open™ открывается вертикально – принтер занимает минимум места. Крышка надежно защелкивается.
- Замена расходных материалов производится спереди, не требуя передвигать принтер.
- Регулируемый датчик в стандарте для контроля расстояния между этикетками и учета черной метки.
- Предлагаемая в качестве опции версия принтера с ожиданием отрыва распечатанного материала – идеальный выбор для замены лазерного принтера на складе.
- Немедленная печать первой страницы. Скорость – приблизительно 20 страниц в минуту.
- Панель управления с ЖК-дисплеем с подсветкой – легкая настройка благодаря продуманному меню.
- Дополнительные варианты подключения: Ethernet, USB или беспроводная ЛВС*

Dealer Stamp

1200000