

CITIZEN

Citizen PD22

Der perfekte kompakte Drucker für den mobilen Einsatz



Mobiles Drucken von 50 mm breiten Belegen

Infrarot-IrDA- und serielle RS232C-Schnittstelle standardmäßig

250 g leicht und ultrakompakt

Verwendet AA-Standardbatterien

Better. Believe It.®

T R A G B A R E D R U C K E R

Citizen PD22

Die tragbaren Drucker der PD-Serie von Citizen sind perfekt konzipiert für den mobilen Einsatz. Ob zum Drucken von Belegen, Bons oder Quittungen für Kunden, Packlisten oder Telefon-Nachrichten, die Drucker der PD-Serie sind immer die idealen Partner.

Schnell und leise

Der schnelle Thermokopf des PD22 ermöglicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 38 mm pro Sekunde. So dauert das flüsterleise Drucken eines 150 mm langen Belegs nur 4 Sekunden.



Unglaublich leicht

Angesichts eines Drucker gewichts von nur 112 g und Gesamtbetriebsgewichts von weniger als 250 g ist der PD22 einer der kleinsten und leichtesten Drucker der Welt.



Der Drucker kann mit AA-Standardbatterien betrieben werden und ist somit flexibel und problemlos einzusetzen, da dieser Batterietyp in praktisch jedem Geschäft erhältlich ist. Außerdem sind besonders

praktische, wieder aufladbare NiCd- oder NiMH-Batterien bei Ihrem örtlichen Anbieter erhältlich.

„Clamshell“-Mechanismus

Der „Clamshell“-Mechanismus des PD22 macht das Einlegen der Papierrolle zum Kinderspiel - Papierrolle einfach einlegen und Abdeckung schließen.



Anschlussmöglichkeiten und Kompatibilität

Der PD22 verfügt über eine serielle RS232C-Industriestandard-Schnittstelle und eine IrDA-Infrarot-Schnittstelle. Beide sind mit einer Vielzahl an Datenquellen kompatibel, von Handhelds-PCs, Notebooks, Mobiltelefonen bis zu industriellen Laserscannerterminals, und können für eine breite Palette von Anwendungen eingesetzt werden, vom Belegdruck bis zur Bestandskontrolle.

	PD-22
Technologie	Thermodirekt
Auflösung	8 Punkte/mm, 203 dpi
Druckkopf	384 Punkte
Druckbreite Medienbreite	48 mm 58 mm
Druckgeschwindigkeit Ungefähre Geschwindigkeit	300 Punktzeilen/s 38 mm/s
Druckkopfmechanismus	Einfach zu ladende "Clamshell" Mechanik
Integrierte Papierrolle	30 mm Außendurchmesser Ungefähr 10 m lang (linear)
Medientypen	Rolle, Einzelblatt, Multi-Copy-Papier
Schnittstellen	IrDA 1.0 Serielle RS232C (bis zu 115.200 Baud)
Emulationen	ESC/P, Citizen-Original-Befehlssatz und ESC/POS (nur Barcodebefehle)
Eingabespeicher	64 KB
Bedienelemente	2 Tasten, 2 LEDs
Abmessungen (B x T x H)	78 x 108 x 35 mm
Gesamtgewicht* - Drucker - Papierrollenhalterung - Batterien - Volle Papierrolle	240 g 112 g (in Drucker integriert) 93 g 35 g
Batterietyp	4 x AA-Batterien Alkali, NiCd, NiMH
Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit Lagerung	0° C bis +45° C (garantierte Druckqualität) 30 % bis 90 % RF -25° C bis +60° C
Druckkopf-Lebensdauer	50 Mio. Impulse, 30 km
Optionen und Zubehör	RS232-Kabel Rollenpapier Ersatz-Batterieset† Batterieladegerät† Soft-Tragetasche†

* Alle Gewichtsangaben sind ungefähr und können je nach Verbrauchsmaterial oder Batterien variieren.

† Die genauen technischen Daten und Voraussetzungen für diese Zubehörteile können Sie von Ihrem Anbieter erfahren.

Citizen Systems Europe GmbH

Mettinger Straße 11, D-73728 Esslingen, Deutschland

Fon: +49(0) 711 3906 420 Fax: +49 (0)711 3906 405

Citizen Systems Europe UK

Park House, 643 - 651 Staines Road

Feltham, Middlesex. TW14 8PA. Großbritannien

Tel: +44(0)20 8893 1900 Fax: +44 (0)20 8893 0080

sales@citizen-europe.com www.citizen-europe.com

Ihr Citizen-Händler