

# CITIZEN

## Citizen PD22

**Il massimo in termini  
di compattezza e  
portabilità**



*Stampante portatile per ricevute larga solo 5 cm*

*Leggera e ultra compatta: solo 250 grammi*

*Interfaccia seriale RS232C e IrDA in dotazione standard*

*Batterie di tipo AA standard*

**Better. Believe It.®**

**STAMPANTI PORTATILI**

## Citizen PD22

Le stampanti portatili Citizen serie PD rappresentano quanto di meglio è attualmente

disponibile sul mercato in termini di stampa portatile. Sia che si tratti di stampare ricevute per i clienti, distinte di spedizione da allegare ai prodotti o

messaggi ricevuti sul proprio cellulare, le stampanti serie PD si rivelano sempre la soluzione ideale.

### Rapide e silenziose

La testina termica ad alta velocità della PD22 consente di stampare fino a 1,5 pollici al secondo. In altre parole, è possibile stampare una ricevuta lunga 6 pollici (150 mm) in soli 4 secondi, senza sentire altro che un leggero ronzio.



### Incredibilmente leggera

Con un peso di 112 grammi per la sola stampante e un peso di esercizio complessivo inferiore ai 250 grammi, la PD22 è una delle macchine più leggere e compatte attualmente disponibili sul mercato.



L'impiego di batterie "AA" di tipo standard rende la stampante particolarmente flessibile e facile da usare, in quanto le batterie alcaline sono reperibili praticamente ovunque. In alternativa, è possibile acquistare batterie ricaricabili NiCd o NiMH, per una maggiore praticità.

**Meccanismo a conchiglia per caricamento supporti.** Anche il caricamento dei supporti sulla PD22 è estremamente semplice grazie al meccanismo a conchiglia; basta inserire il rotolo di carta e chiudere il coperchio.



### Connettività e compatibilità

La stampante PD22 supporta un'interfaccia seriale RS232C standard del settore e interfacce a infrarossi IrDA. Entrambe sono compatibili con un'ampia gamma di origini dati, quali palmari, notebook, telefoni cellulari e scanner laser industriali, e possono essere utilizzate in molteplici applicazioni, dalla stampa di ricevute al controllo delle scorte.

### Specifiche Tecniche

	<b>PD-22</b>
Tecnologia	Termica diretta
Risoluzione	203 dpi, 8 punti/mm
Testina di stampa	384 punti
Larghezza di stampa Larghezza supporto	48 mm 58 mm
Velocità di stampa Velocità approssimativa	300 righe/sec. 1,5 poll./sec.
Meccanismo	Conchiglia
Rotolo carta integrale	Diametro esterno 30 mm Lungh. lineare circa 10 m
Tipi di supporto	Rotolo, fogli singoli, carta multicopia
Interfacce	IrDA 1.0 Seriale RS232C fino a 115.200 bps
Emulazioni	ESC/P, Citizen originale e ESC/POS (solo comandi per codici a barre)
Buffer di input	64 KB
Interfaccia utente	2 tasti, 2 LED
Dimensioni (L x P x A)	78 x 108 x 35 mm
Peso complessivo* - Stampante - Supporto rotolo - Batterie - Rotolo carta completo	240 g 112 g (integrale a stampante) 93 g 35 g
Tipo di batteria	4 batterie a celle tipo "AA" Alcalina, NiCad o NiMH
Temperatura di esercizio Umidità Stoccaggio	Da 0°C a +45°C (qualità di stampa garantita) Da 30% a 90% RH Da -25°C a +60°C
Durata testine	50 milioni di impulsi, 30 km
Opzioni e accessori	Cavo RS232 Rotolo carta Batterie di scorta† Caricabatterie† Custodia†

\* I pesi sono approssimativi e soggetti ai tipi di supporto e batterie utilizzati.

† Per maggiori informazioni su specifiche e requisiti di questi componenti, rivolgersi al proprio fornitore.

Citizen Systems Europe UK  
Park House, 643 - 651 Staines Road  
Feltham, Middlesex. TW14 8PA. Gran Bretagna  
Tel: +44(0)20 8893 1900 Fax: +44 (0)20 8893 0080

Citizen Systems Europe GmbH  
Mettinger Straße 11, D-73728 Esslingen, Germania  
Fon: +49(0) 711 3906 420 Fax: +49 (0)711 3906 405

sales@citizen-europe.com www.citizen-europe.com

Timbro rivenditore: