

CITIZEN

Citizen PD24

**Kompaktes
Leichtgewicht für den
mobilen Einsatz**



Bluetooth[®], IrDA, USB und RS232C Interface Standardmäßig

Vielseitiges Zubehör und verschiedene Möglichkeiten der Stromversorgung

Nur 440g leicht und ultrakompakt

Für Belege bis 104mm Breite

Better. Believe It.[®]

MOBILIER THERMODRUCKER

Citizen PD24

Die perfekte Lösung
Der PD24 ist der erste mobile
Drucker aus der zweiten Serie
von leichten und robusten
Thermodruckern für den

vielseitigen mobilen Einsatz. Ganz gleich welche Belege, Bons, Listen,
Prüfberichte oder Quittungen sie benötigen, der PD24 erstellt sie in
hervorragender Qualität, auch kabellos von Notebook's oder PDA's
schnell und zuverlässig im Thermodirektverfahren.

Schnell und belastbar

Bis zu 5cm Druckgeschwindigkeit in der Sekunde erlaubt der schnelle Druckkopf des
PD24. So dauert es nur 2-3 Sekunden einen Beleg in der gängigsten Größe von 10 - 15 cm
zu drucken. Der Lithium-Ionen-Akku hält mindestens 25.000 Textzeilen bevor er
nachgeladen oder ausgetauscht werden kann.

Kabellos macht mobil

Standardmäßig verfügt der PD24 über eine Vielzahl
an Schnittstellen. Verbinden Sie ihn kabellos über
Bluetooth® oder IrDA (Infrarot). Eine USB und eine serielle
RS232C Schnittstelle sind ebenfalls vorhanden. Somit
verfügt er standardmäßig über vier verschiedene
Schnittstellen.



Komfortabel in Handhabung und Bedienung

Wie bei allen Citizen Drucksystemen ist die anwenderfreundliche
Handhabung und Bedienung Teil des Gesamtkonzeptes. Sowohl die
„Clamshell“ Mechanik die das Einlegen der Papierrolle zum
Kinderspiel macht, das VuePrint™ Konfigurationsmenü, als
auch das gummierte Gehäuse und ein minimales Gewicht von
nur 440g bürgen Tag für Tag für eine sichere und
komfortable Handhabung.



Stromversorgung

Der PD24 wird mit einen leistungsstarken und sehr
einfach auszutauschenden Lithium-Ionen-Akku geliefert.
Das zum Standardumfang gehörende Netzteil bietet eine
weitere Möglichkeit den PD24 mit Strom zu versorgen.
Gleichzeitig wird der Akku direkt im Drucker nachgeladen.

Zubehör

Um den Bedien- und Tragekomfort weiter zu erhöhen halten
wir eine Vielzahl an Optionen und Zubehör für sie bereit.
Angefangen bei den Tragetaschen, Riemen, Gürtelclips
über USB- und serielle Datenkabel, bis hin zu
preisgünstigen Ersatzakkus, einer externen Ladeschale in
der Sie gleichzeitig zwei Akkus aufladen können sowie
ein Netzteil für den Betrieb in Fahrzeugen (Car Power
Adapter).



Vorteile

Die Zuverlässigkeit bei einer hohen „MTBF“ und zugleich ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis
sind die Parameter die neben der komfortablen Bedienung und der guten Ausstattung eine hohe
Verfügbarkeit und einen schnellen „Return of Invest“ der Applikation sicherstellen.

Technologie	Thermodirekt
Auflösung Druckkopf	8 Punkte/mm, 203 dpi 832 Punkte
Druckgeschwindigkeit (Max) Entspricht ca. Bedingungen Druckkopf Lebensdauer	400 Punktreihen/Sek. 5 cm/Sek. Bei 5% Deckung, density setting 0 50 Mio. Punkte (12.5% Deckung, density setting 0)
Druckbreite Medienbreite	104 mm, 4.09 Zoll 112 mm, 4.41 Zoll
Druckmedien Papierrollen	Rolle, Einzelblatt, multi-copy Papier bis 50 mm Außendurchmesser und min. 8,5 mm Innendurchmesser
Gehäuse Druckkopfmechanismus	Mit Elastomeren gummiertes Plastikgehäuse Einfach zu ladende "Clamshell" Mechanik
Schnittstellen	Bluetooth®* IrDA Infrarot RS232C USB
Datenspeicher	64 kB
Programmiersprachen	ESC/P, Citizen original Befehlsatz Barcode Befehlsatz ESC/POS
Bedienelemente	3 Tasten (Menu, Feed, Power) 3 LED's (Power, Status, Error)
Konfiguration	VuePrint™ Menüsystem
Spannungsversorgung Spezifikation	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 7,2V 1800 mAh†
Druck-Kapazität Bedingungen	Für min. 25.000 Textzeilen bei ASCII pattern, density setting 0
Abmessungen (B x T x H)	147 x 140 x 43 (63) mm 5.79 x 5.51 x 1.69 (2.48) Zoll Medienfach siehe Angaben in Klammern
Gewichte Drucker Akku Volle Papierrolle Ext. Netzteil	740 g (betriebsbereit mit Akku und voller Rolle) 440 g 100 g 200 g 222 g (ohne Kabel)
Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit (rel.) Lagerung	+5°C to +40°C (für beste Druckqualität) 30% to 90% RH, nicht kondensierend -25°C to +60°C
Optionen und Zubehör	RS232-Kabel USB-Kabel Ersatz Akkus Soft-Tragetasche, Trageriemen, Clips† Externes Ladegerät für zwei Akkus† Netzteil für den Betrieb in Fahrzeugen†

Citizen Systems Europe GmbH

Mettinger Straße 11, D-73728 Esslingen, Deutschland
Fon: +49(0) 711 3906 420 Fax: +49 (0)711 3906 405

Citizen Systems Europe UK

Park House, 643 - 651 Staines Road
Feltham, Middlesex. TW14 8PA, United Kingdom
Tel: +44(0)20 8893 1900 Fax: +44 (0)20 8893 0080

sales@citizen-europe.com www.citizen-europe.com

Liefererdetails

* Die Bluetooth Funktion kann auf Anfrage ab Werk entfallen. Bluetooth™ ist ein registriertes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
† Technische Änderungen und/oder Verbesserungen sowie Änderungen der Verfügbarkeit sind ohne Vorankündigung vorbehalten.
* Alle Warenzeichen sind eingetragen. Keine Haftung für Fehler oder Auslassungen. Copyright © Citizen Systems Europe 2005